

Adaptateur USB-C vers Ethernet Gigabit avec port USB 3.0 - Blanc

Product ID: US1GC301AUW



Cet adaptateur USB-C Ethernet vous connecte à un réseau Gigabit grâce au port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur de bureau et il ajoute une connectivité pour un périphérique USB (Type-A) supplémentaire. C'est le compagnon idéal de votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable Windows® avec un port USB-C disponible.

Connexions réseau Gigabit puissantes

Cet adaptateur réseau USB-C prend en charge toute la bande passante Gigabit en exploitant les performances de l'USB 3.1 Gen 1. Vous pouvez rapidement accéder à des fichiers très volumineux sur le réseau à la vitesse Gigabit.

Installation facilitée par la prise en charge native des pilotes

Mise en œuvre rapide. Branchez simplement l'adaptateur dans le port USB Type-C™ de votre ordinateur portable et connectez-vous à votre réseau. Le chipset de l'adaptateur réseau fournit une prise en charge de pilote native avec Chrome OS™, macOS et Windows®.

Connexions simples avec USB-Type-C

Le connecteur USB-C est plus petit et plus facile à utiliser que les connecteurs USB précédents. Il s'agit d'une prise réversible que vous pouvez brancher sans faire attention au sens, sans risque d'abîmer le port.

Avec son design compact, cet adaptateur réseau USB-C est aussi portable que votre ordinateur portable. Il est idéal pour les appareils ultra-portables dotés d'un port USB-C, comme MacBook et Chromebook Pixel™. Cet adaptateur réseau est alimenté par bus, ce qui simplifie les connexions en déplacement.

Connectivité supplémentaire avec un port USB 3.1 supplémentaire

Certains ordinateurs avec USB Type-C ne proposent qu'un seul port pour la connectivité externe. Cet adaptateur Ethernet est muni d'un port USB Type-A intégré, sur lequel vous pouvez connecter un périphérique supplémentaire, comme une souris USB.

Le modèle US1GC301AUW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ajoutez les capacités Gigabit Ethernet à votre MacBook, votre Chromebook Pixel, votre Dell XPS 12 ou votre Dell Latitude 12 7000 Series 2-en-1
- Transformez votre port USB-C en port RJ45 de LAN Gigabit
- Ajoutez un périphérique USB avec votre adaptateur réseau

Spécifications techniques

- Ajoutez une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce à un port USB Type-C
- Compatible avec les derniers modèles de MacBook, Chromebook Pixel™ et autres ordinateurs portables et de bureau équipés d'un port USB-C
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Ajoutez un port USB Type-A à votre ordinateur pour connecter un périphérique supplémentaire
- Prise en charge des pilotes natifs dans Chrome OS™, Windows® et macOS
- Alimentation directe par le port USB
- Design compact et léger pour une portabilité maximale
- Prise en charge de la détection automatique 10/100/1000 Mb/s
- Compatible avec IEEE 802.3i, 802.3u et 802.3ab
- Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
- Déchargement de la somme de contrôle et d'envois volumineux intégrés
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 4 Ko
- Prise en charge de la fonction Wake On LAN
- Prise en charge IEEE 802.3az Ethernet éco-énergétique

Matériel	Warranty	2 Years
	ID du chipset	Realtek RTL8153 VLI VL817
	Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Nombre de ports	1
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3i (10BASE-T)
		IEEE 802.3u (100BASE-T)
		IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
		IEEE 802.1q (marquage VLAN)
Type de bus	USB 3.1 Gen 1	
USB Pass-Through	Oui	
Performance	Jumbo Frame Support	9K max.
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Promiscuous Mode	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1)
Connecteur(s)	Ports externes	1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femelle 1 - RJ-45 A verrouillage Femelle
	Types de connecteur	1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS® 10.11 à 10.14 Le marquage VLAN n'est actuellement pas pris en charge dans Mac OS Linux Kernel 2.6.25 à 4.11.x Versions LTS uniquement Chrome OS
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Vert : activité/liaison sur port 10/100
		1 - Orange : activité/liaison Gigabit
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Caractéristiques physiques	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	1.7 cm [0.7 in]
	Largeur du produit	3.5 cm [1.4 in]
	Longueur de câble	20.3 cm [8 in]
	Longueur du produit	27.5 cm [10.8 in]
	Poids du produit	38 g [1.3 oz]
	Type	Câble intégré
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	3 cm [1.2 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	14.3 cm [5.6 in]
	Poids brut	92 g [3.2 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur réseau USB-C vers GbE

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis