WorkForce Pro WF-C5890DWF



Réduisez vos coûts d'impression et votre impact environnemental. Augmentez votre productivité avec moins d'interventions et une sécurité renforcée.

Une imprimante idéale pour l'environnement professionnel, qu'il s'agisse de petits bureaux ou de grandes entreprises. Réduisez votre impact environnemental et améliorez votre réputation RSE en choisissant la technologie Jet d'Encre Professionnel plutôt que le laser. Vous bénéficierez d'une baisse des coûts et d'une productivité augmentée avec des temps d'arrêt réduits.

Faites des économies

Avec son coût total de possession faible et un nombre réduit de pièces de rechange, il s'agit d'un choix attrayant pour les entreprises à budget limité. Conçue pour les groupes de travail, elle permet à votre entreprise d'éviter les coûts cachés de productivité des employés liés à l'impression centralisée. Réduisez davantage vos coûts en changeant moins fréquemment les consommables grâce à un nouveau système d'approvisionnement en encre.

Haute productivité, faible intervention

Offre un temps de sortie de la première page plus rapide pour les impressions couleur et monochromes que les imprimantes laser comparables1. Imprimez jusqu'à 10 000 pages en monochrome et 5 000 pages en couleur sans avoir à remplacer les consommables. De plus, le modèle WF-C5890DW est compatible avec un large choix de supports : papier recyclé, papiers glacés, enveloppes et étiquettes.

Moindre impact environnemental

Améliorez l'empreinte environnementale de votre entreprise tout en assurant une productivité élevée et des coûts énergétiques faibles. Bénéficiez d'une faible consommation électrique sans faire de compromis sur la qualité.

Conçue pour l'entreprise

Une large gamme d'outils et de logiciels vous offre des options d'impression sécurisée et aide à gérer votre parc à distance. La connexion sans fil permet l'impression depuis les appareils mobiles. Dotée d'une nouvelle interface utilisateur graphique ergonomique, elle offre une utilisation intuitive.

FICHE TECHNIQUE





























CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Durable

Faible consommation électrique et moins de consommables

Faites des économies

Moins de pièces de rechange et faible coût total de possession

Haute productivité, faible intervention Impression fiable avec des consommables à haut rendement et capacité papier élevée

Conçue pour l'entreprise

Encres pigmentaires DURABrite Ultra



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression PrecisionCore™ Configuration des buses 800 buses noir, 800 Buses par couleur

Taille de goutte minimale 3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Technologie de l'encre DURABrite™ Ultra Catégorie Groupe de travail moven

Multifonction Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première Monochrome 4,8 Secondes, Couleur 5,3 Secondes

Vitesse d'impression ISO/IEC 25 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur

24734

Vitesse d'impression recto 16 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur

verso ISO/IEC 24734

4.800 x 1.200 DPI (ppp) Résolution de l'impression Cycle d'utilisation maximal 75.000 pages par mois

Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y

compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.

Recommended Duty Cycle 250 - 5.000 pages par mois

NUMÉRISATION

24 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) Vitesse de numérisation

>); 24 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 7,5 cpm (Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 7,5 cpm (Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 5

s/page (Monochrome, 200 dpi, À plat); s/page, dpi;

Résolution de la numérisation 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical) Résolution optique (chargeur 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

automatique de documents)

Intégration avancée de

Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Ordinateur

documents (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB

Formats de sortie JPEG, TIFE, PDF

Type de scanner Contact image sensor (CIS)

FAX

Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur Type de fax

Vitesse de transmission des jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page

Mode de correction des

Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs

Numérotation rapide (max.)

200 noms et numéros pour le fax

jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1) Mémorisation de pages

Fonctions du télécopieur Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Numériser vers un dossier, Annuaire, Retarder envoi,

COPIE

jusqu'à 22 ipm Black, jusqu'à 22 ipm Colour Vitesse de copie

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Résolution de copie (dpi) 600 x 1200 Réduction/agrandissement 25 % - 400 % Nombre de copies maximum 999

WorkForce Pro WF-C5890DWF

CONTENU DE LA BOÎTE

- Cartouches d'encre séparées
- Câble électrique
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C5890DWF

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint

Protocoles pour la gestion du HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE

802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP

2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

Protocoles de la numérisation NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP

réseau

Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB Hi-Speed : compatible avec Connexions

la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x)

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) Sécurité WLAN Protocoles réseau TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTION DU PAPIER

C4 (Enveloppe), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, Formats de papier

 $13 \times 18 \text{ cm}$, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (Enveloppe), N $^{\circ}$ 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur,

C6 (Enveloppe), DL (enveloppe)

Chargeur automatique de

50 pages

documents

Poids de papier qui convient 64 g/m² - 256 g/m²

Recto/verso Oui

Alimentation papier standard 250 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray

Capacité du bac de sortie 150 Feuilles

Alimentation papier standard 330 Feuilles Standard, 1.830 Feuilles maximale Standard paper tray(s) Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles

Bac(s) papier en option 3 bacs papier de 500 feuilles

Capacité papier maximum en 1.830

Chemin papier arrière (médias Oui

spéciaux)

Nombre de bacs papier

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier RASF

Formats de papier A4, A5, A6, C4 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, Cartes postales, Personnalisée, Legal

Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm Formats personnalisés

Grammage papier compatible 64 g/m² - 256 g/m²

Capacité papier 1 80 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, 80gsm

Type de support Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier

Formats de papier A4. A5. A6. Lettre

Formats personnalisés Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm

Grammage papier compatible 64 g/m² - 160 g/m²

Capacité papier 1 250 Feuilles de papier ordinaire, Enveloppes, 80gsm

Type de support Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

ALIMENTATION PAPIER C2

Nom d'entrée de papier C2 Formats de papier A4, Lettre

Formats personnalisés Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm

Grammage papier compatible 64 g/m² - 160 g/m²

Capacité papier 1 500 Feuilles de papier ordinaire, 80asm

Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête Type de support

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDRECTO VERSO}

Nom d'entrée de papier Recto Verso

A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive Formats de papier Formats personnalisés Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm

Grammage papier compatible 64 g/m² - 160 g/m²

Type de support Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 27 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,2 W (mode veille), 11,7 W Prêt, 0,2 W

> (éteindre), TEC 0.18 kWh/week AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Gamme de tension/ Fréquence nominale

Dimensions du produit 425 x 535 x 357 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

Systèmes d'exploitation Citrix XenApp 7.6 et versions ultérieures, Citrix XenDesktop Version 7.6. Linux, Mac OS compatibles

10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 B2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32) bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64, XP Professional x64

Edition SP2, macOS 11 or later **Epson Document Capture Pro**

Services d'impression mobile Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver,

et via le cloud Scan-to-Cloud, Facebook print)

Alimentation électrique 220 V. 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Logiciels inclus

Caractéristiques Ecran tactile, Impression directe, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression

directe en USB

Ecran LCD Type: Couleur, Écran tactile, Diagonale: 10,9 cm

Gestion des médias Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire), Recto-

verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier

Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config. Impression confidentielle sécurisée Fonctions de sécurité

avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification

serveur), Mode panneau Administrateur

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7

CONSOMMABLES

- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan
- WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta







Support technique

C13T11C140 3.000 pages C13T11C240 3.000 pages C13T11C340 3.000 pages C13T11C440 3.000 pages C13T11D140 5.000 pages C13T11D240 5.000 pages C13T11D340 5.000 pages C13T11D440 5.000 pages C13T11E140 10.000 pages

Epson France S.A.S.

Epson France S.A.S.

140 160 11 Quite Plus Pland Unitables
CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales ; Pordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information: 09 74 75 04 04
Code EAN

C11CK23401

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie: 09 74 75 04 04 Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) 8715946703503 Produits hors garantie : 0 899 700 817

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min) Bays plugginfformations, visitez www.epson.fr Indonésie

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, 1. 1 Basé sur les spécifications Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, M479fdn, Laserjet Pro M454dn Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Produits sous garantie et hors garantie :

2. Brother MFC-8690CDW, DCP-L4810CDW

1. 1 Basé sur les spécifications BLI pour HP Laserjet Pro



Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2022-10-06

RENDEMENT DE L'ENCRE

WorkForce Pro WF-C5890DWF



3.000 5.000 10.000 pages* pages* pages* 3.000 5.000 pages* pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield