

Série Epson AcuLaser CX37DN



Modèle présenté : AL-CX37DTNF

La série Epson AcuLaser CX37DN permet aux moyens et grands groupes de travail d'imprimer en A4 Recto Verso, de copier et de numériser en couleur et en monochrome. La fonction fax est disponible sur les modèles AcuLaser CX37DNF et CX37DTNF. Cette série est équipée en standard d'un scanner avec chargeur automatique de documents, et dispose d'un bac papier optionnel qui permet aux groupes de travail d'améliorer leur productivité, leur confort d'utilisation, et de gagner du temps en augmentant la capacité papier.

La série présente des caractéristiques parmi les meilleures dans la catégorie des imprimantes multifonctions laser couleur destinées aux moyens et grands groupes de travail. Attractive en prix d'achat, elle l'est également particulièrement en coût par page et en coût global de possession. Extrêmement compacte, l'AL-CX37DN trouve aisément sa place dans les environnements professionnels et sa grande robustesse fait d'elle l'un des produits les plus fiables de sa catégorie avec une volumétrie mensuelle maximum de 120 000 pages.

L'AcuLaser CX37DN est un multifonction haut de gamme qui offre des vitesses d'impression et de copie de 24 ppm, tout en garantissant une qualité professionnelle à vos documents grâce au toner Epson AcuBrite.

Disposant d'émulations PCL6 et PostScript 3, d'une compatibilité IPv6 et 802,1x, ainsi que d'une connectivité Ethernet Gigabit, la série AcuLaser CX37DN est conçue pour s'intégrer facilement aux environnements informatiques complexes. Il est également possible d'augmenter les performances et les fonctionnalités du multifonction en ajoutant de la mémoire ou un disque dur en option.

Respectueuse de l'environnement, la série est également certifiée ENERGY STAR®, grâce à sa faible consommation électrique et à son impact environnemental réduits. Afin qu'il n'y ait aucun compromis entre le coût et la protection de l'environnement.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Série laser couleur haute performance avec impression, numérisation et copie au format A4
- Design compact pour groupes de travail de moyenne et grande taille
- Grande longévité avec une volumétrie mensuelle allant jusqu'à 120 000 pages
- Grande vitesse d'impression, jusqu'à 24 ppm au format A4
- Chargeur automatique de documents



Les commandes claires et accessibles facilitent considérablement l'utilisation de la série AcuLaser CX37DN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

MODÈLE	Modèles AcuLaser CX37DN	Modèles AcuLaser CX37DNF
TECHNOLOGIE Résolution d'impression	Multifonction couleur à laser tandem 600 x 600 dpi	
IMPRESSION Vitesse d'impression Temps de sortie de la première page Volumétrie mensuelle maximum	24 ppm (monochrome/couleur) 16 secondes (monochrome/couleur) Jusqu'à 120 000 pages	
CONNECTIVITÉ Interface de l'imprimante Port USB Protocoles d'impression en réseau Protocoles de gestion en réseau	Interface Ethernet Gigabit, USB 2.0 Hi-Speed Oui, impression directe* (PDF 1.7, JPEG, TIFF, XPS) IPv4, IPv6, SSL/TLS, IEEE802.1X, IP/Sec TCP/IP : LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100. NetWare : Bindery Print Server, NDS Print Server, Remote Printer, AppleTalk TCP/IP : DHCP, DHCPv6, SNMP v1/v2c/v3, BootP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, DDNS, AutoIP, Ping, Bonjour (mDNS), LDAP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, POP3. Netware : SNMP over IPX. LDAP	
NUMÉRISATION ET COPIE Vitesse de numérisation noir et blanc / couleur Fonctions « Scan to » Résolution optique Zone de numérisation Compatibilité Résolution des copies Vitesse de copie monochrome / couleur Zoom	À plat : 0,71 / 1,42 ms/ligne. Avec chargeur automatique de documents : jusqu'à 20 ppm/10 ppm Numériser vers E-mail, SMB, FTP, clé USB (PDF 1.2, JPEG, TIFF) 600 x 600 dpi À plat : jusqu'à 215,9 x 297 mm. Avec chargeur automatique de documents : jusqu'à 215,9 x 500 mm TWAIN, WIA 600 x 600 dpi Copie 1 à N : jusqu'à 24 cpm, copie 1 à 1 (chargeur automatique de documents) : 20 cpm 25 - 400 %	
FAX (modèles DNF & DTNF) Vitesse de fax Vitesse de transmission des fax Mémorisation des pages de fax Numérotation rapide du fax/ Numérotation groupée Fax PC Autres fonctions du fax	33,6 kbits/s 3 s/page 6 Mo Jusqu'à 220 nombres/Jusqu'à 20 groupes PC Fax via un PC (envoi uniquement) Carnet d'adresses, date, recomposition auto, réduire/diviser, mode réception manuel, mode réception auto	
GESTION DU PAPIER Capacité papier standard en entrée Format du papier Recto verso Grammage Sortie papier Gestion du papier en option Capacité papier maximale en entrée Chargeur automatique de documents	AL-CX37DN : jusqu'à 350 feuilles, AL-CX37DTN : jusqu'à 850 feuilles A4, A5, B5, B5 ISO, A6, B6, LT, SP Folio, G16:22LT, LGL, EXE, HLT, GLG, F4, 4x6, 10x15, Enveloppes : Com10, Monarch, DL, C6, personnalisés : largeur de 92 à 216 mm et de 148 à 356 mm Standard 60 - 210 g/m ² Jusqu'à 150 feuilles (face imprimée vers le bas) Bac papier supplémentaire de 500 feuilles (déjà inclus sur les AL-CX37DTN/AL-CX37DTNF) Jusqu'à 850 feuilles	AL-CX37DNF : jusqu'à 350 feuilles AL-CX37DTNF : jusqu'à 850 feuilles
ALIMENTATION Consommation électrique Tension nominale Courant Gamme de fréquence	Impression : 500 W/h, prêt : 140 W/h, en veille : 34 W ; Arrêt : 0 W 220 - 240 V CA ±10 % 4,4 A 50 Hz / 60 Hz ±3 Hz	
DIMENSIONS (L x P x H)		
POIDS (sans consommables)		
INFORMATIONS GÉNÉRALES Puissance acoustique Pression acoustique Température de l'environnement Humidité de fonctionnement Prise en charge Windows Prise en charge Mac Pilotes	Mode d'impression : 6,82 B ou moins Mode veille : 4,62 B Mode d'impression : 53,5 dB(A) ou moins. Mode veille : 33 dB(A) Mode de fonctionnement : de 10 à 30 °C Mode de fonctionnement : de 15 à 85 % d'humidité relative Windows 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64 bits) / Server 2008 R2 / Server 2003 (32/64 bits) Mac OS X 10.3.9 - 10.6 Pilotes d'impression (PCL, PS), pilote du scanner (WIA, TWAIN réseau)	
AUTRES FONCTIONS Mesures environnementales Processeur Émulations Mémoire LCD	Certifiée ENERGY STAR® 800 MHz PCL6/Sc, PostScript 3, PDF 1.7*, XPS* Standard : 256 Mo ; Maximum : 768 Mo 128 x 64 points	
GARANTIE Standard En option	1 an sur site Extension de 3 ans sur site (SEEF0055)	

* un disque dur doit être installé



Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34€/appel et 0,34€/min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

VERSIONS DISPONIBLES

- AcuLaser CX37DN
(Multifonction 3 en 1 Recto Verso)
- AcuLaser CX37DNF
(Multifonction 4 en 1 Recto Verso avec fax)
- AcuLaser CX37DTN
(Multifonction 3 en 1 Recto verso, bac papier supplémentaire)
- AcuLaser CX37DTNF
(Multifonction 4 en 1 Recto Verso avec fax, bac papier supplémentaire)

CONTENU DU CARTON

- Imprimante
- Câble d'alimentation
- CD d'installation des logiciels
- Instructions et fiches d'information
- Garantie

CONSOMMABLES

- Cartouche toner noir
(6 000 pages*)
- Pack 2 toners noir
(2 x 6 000 pages*)
- Cartouche toner cyan
(6 000 pages*)
- Cartouche toner magenta
(6 000 pages*)
- Cartouche toner jaune
(6 000 pages*)
- Bloc photoconducteur noir
(30 000 pages**)
- Bloc photoconducteur cyan
(30 000 pages*)
- Bloc photoconducteur magenta
(30 000 pages**)
- Bloc photoconducteur jaune
(30 000 pages**)
- Collecteur de toner usagé
(9 000 pages en couleur,
36 000 pages en noir)

* Rapports de tests de rendement ISO/IEC19798 et ISO/IEC24712.

** La durée de vie du module photorécepteur est définie par rapport à une impression en continu. Elle varie en fonction des conditions d'impression.

ACCESSOIRES EN OPTION

- Bac papier 500 feuilles
- Disque dur
- Module mémoire