



## Concentrateur USB-C 6-en-1 avec HDMI/lecteur de carte/alimentation

## Présentation du matériel

## Spécifications techniques

## Connectivité

Interfaces de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port HDMI (3840 x 2160 ou 4096 x 2160 pixels @ 30 Hz)</li> <li>• Ports pour carte MicroSD et SD</li> <li>• Deux ports USB 3.0 de type A (un port prend en charge BC 1.2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un port USB 3.0 de type C avec synchronisation des données et alimentation jusqu'à 100 W (20 V @ 5 A)</li> <li>• Connecteur USB de type C (compatible Thunderbolt 3)</li> </ul>
Normes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécification USB Version 3.0</li> <li>• Spécification USB Version 2.0</li> <li>• Spécification USB Version 1.1</li> <li>• Quick Charge BC 1.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD, SDHC, SDXC (mode UHS-I)</li> <li>• HDMI 1.4</li> <li>• HDCP 2.2</li> <li>• DisplayPort Alternate Mode</li> </ul>

## Généralités

Configuration minimale requise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinateur exécutant Microsoft Windows, Mac OS ou Chrome OS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un port USB de type C disponible avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode</li> </ul>
--------------------------------	---	--

## Caractéristiques physiques

Dimensions (L x l x P)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 x 45 x 11 mm (3,74 x 1,77 x 0,35 pouces)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur du câble : 15 cm (5,91 pouces)</li> </ul>
Poids	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 68,0 g (2,40 oz)</li> </ul>	
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrée : alimenté par un bus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consommation : 80 mA, 5 V CC</li> </ul>
Température	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonctionnement : 0 à 45 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En stockage : -10 à 70 °C (14 à 158 °F)</li> </ul>
Humidité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonctionnement : de 10 % à 85 % sans condensation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En stockage : de 5 % à 90 % sans condensation</li> </ul>
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE</li> <li>• IC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC</li> <li>• RCM</li> </ul>



Pour en savoir plus : [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

**Siège européen de D-Link.** D-Link (Europe) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Royaume-Uni.  
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. D-Link est une marque commerciale déposée de D-Link Corporation et de ses filiales étrangères.  
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2019 D-Link Corporation. Tous droits réservés. Sauf erreur ou omission.

Dernière mise à jour septembre 2019

**D-Link®**