

Émetteur recepteur HDMI sur fibre-optique - Prolongateur HDMI - 4K 60Hz - YUV4:4:4

Product ID: ST121HD20FXA



Ce kit d'extendeur HDMI sur fibre vous permet de transmettre votre signal audio vidéo HDMI® jusqu'à 1 km sur fibre monomode ou jusqu'à 300 m sur fibre optique multimode. Ce kit de convertisseur comprend l'émetteur et le récepteur pour une solution complète de bout en bout.

Qualité d'image 4K remarquable

Cet extendeur optique HDMI prend en charge des résolutions pouvant atteindre 4 K à 60Hz (3840 x 2160), offrant une qualité d'image quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p. L' extendeur HDMI UHD prend en charge les fonctionnalités HDMI 2.0, offrant un sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4. Cela garantit une qualité d'image remarquable et une reproduction des couleurs exceptionnelle qui est idéale pour fournir un contenu vidéo à partir de sources telles qu'un téléviseur Apple 4K, Fire Stick 4K ou nVidia Shield.

Transmission longue distance

L' extendeur HDMI longue portée vous permet d'étendre un signal HDMI jusqu'à 1 km sur fibre monomode et 300 m sur fibre optique multimode. Il s'agit non seulement d'une solution longue portée remarquable qui peut étendre un signal HDMI à travers ou entre les bâtiments, mais en raison de la transmission de données par fibre optique à l'aide de lumière plutôt que de cuivre, elle n'entraînera ni ne sera affectée par les interférences électromagnétiques (EMI).

Recommandé par les professionnels de l'informatique depuis 1985

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle ST121HD20FXA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Spécifications techniques

- Garantit une qualité d'image exceptionnelle avec une résolution UHD 4K 60 Hz jusqu'à 1 km de distance sur fibre optique monomode ou jusqu'à 300 m sur fibre optique multimode
- Aucun logiciel ou pilote requis
- Dolby® Atmos, TrueHD, DTS-HD Master Audio, signal audio 7.1
- Couleurs réalistes avec prise en charge de la résolution HDR et du sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4
- Compatibilité garantie avec les appareils et écrans HDCP 2.2

Matériel	Warranty	2 Years
	Câblage	Fibre optique
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	En option
	Nombre de ports	1
	Prise en charge audio	Oui
Performance	Distance max.	1 km (0.6 mi)
	Interface infrarouge	Bidirectionnel 38 kHz / ±10° / 5 M
	Longueur max. de câble	1 m [3.3 ft]
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	4096 x 2160 (4K) à 60 Hz
	Résolutions prises en charge	Single Mode 1000 Meters at 4096 x 2160 60Hz
		Multimode 300 Meters at 4096 x 2160 60Hz
	Spécifications audio	Prend en charge les formats Dolby® TrueHD, DTS-HD MA et Atmos
Vitesse max. de transfert de données	18 Gb/s	
Connecteur(s)	Connecteurs de l'unité locale	1 - HDMI (19 broches) Femelle
		1 - Fiber Optic LC Simplex Femelle
		1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Femelle
	Connecteurs de télécommande	1 - HDMI (19 broches) Femelle
		1 - Fiber Optic LC Simplex Femelle
		1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Femelle
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	2 adaptateurs CA inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	3
	Courant de sortie	1A
	Tension de sortie	5V DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	M

Conditions environnementales	Humidité	0-80%
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	26.000
	Largeur du produit	66.000
	Longueur du produit	10 cm [3.9 in]
	Poids du produit	900.000
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Package Height	55.000
	Package Length	183.000
	Package Width	248.000
	Poids brut	915.000
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Unité d'extension HDMI® locale 1 - Récepteur HDMI® (unité distante) 2 - Récepteur infrarouge 2 - Émetteur infrarouge 2 - Supports de fixation 1 - Câble de raccordement à fibre optique multimode SC-SC duplex de 2,1 m 2 - Jeu de patins 2 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / UK / EU / AU) 1 - Manuel d'utilisation

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis