Gamme d'imprimantes HP DesignJet Z6 PostScript®



Impressions haute définition rapides et sécurisées - plus de qualité avec moins d'encres -



PRÉCISION—Distinguez clairement les détails

- Lisez les détails plus clairement et visualisez des couleurs à haut contraste avec les têtes d'impression haute définition HP.
- Plus besoin d'encres claires grâce à la technologie de doubles gouttes HP.
- Obtenez des dégradés subtils, même pour des combinaisons de couleurs complexes, grâce à HP Pixel Control
- Travaillez avec des impressions résistantes à l'eau et à la décoloration, en intérieur et en extérieur, avec les encres photo HP Vivid.¹

RAPIDITÉ—Travaillez sans temps morts

- Gérez les fichiers les plus complexes grâce à une architecture de traitement puissante et au moteur d'impression Adobe PDF.²
- Découpez des cartes de différentes tailles en très peu d'étapes grâce à la première imprimante incluant un coupe-bordures verticales intégré.³
- Imprimez jusqu'à 20 % plus vite⁴ grâce aux têtes d'impression haute définition HP à 2400 buses par pouce carré.
- Économisez du temps sur les changements de supports et les réglages grâce au support de deux rouleaux à changement automatique.³

SÉCURISÉ - Protégez votre travail et vos informations personnelles

- Protégez les imprimantes et les données contre tout accès non autorisé grâce à HP Secure Boot, la liste blanche et un disque dur crypté.
- Protégez vos documents et préservez votre confidentialité avec des solutions d'authentification comme l'impression par code PIN et les lecteurs de carte.⁵
- Sécurisez vos imprimantes avec HP
 JetAdvantage Security Manager; gérez à
 distance votre parc avec HP Web Jetadmin.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/designjetZ6

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

¹ La performance peut varier en fonction des différences de système d'écriture. La permanence de l'image a été établie par le laboratoire de test de permanence des images HP à partir de tests sur la même formule d'encres photo HP Vivid utilisées avec l'imprimante de production photo HP DesignJet Z6200, utilisant 6 encres. Les performances de résistance à l'eau varient en fonction de l'imprimante et du profil d'impression. Tests de résistance à l'eau réalisés avec la méthode ISO 18935 par le laboratoire de test de permanence des images HP sur une gamme de supports HP. Taux de permanence de l'image pour une exposition en intérieur ou hors rayonnements directs du soleil, par le laboratoire de test de permanence des images HP sur une variété de supports HP. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.HPLFMedia.com/printpermanence

² The Adobe PDF Print Engine (APPE) is Adobé's high speed, high fidelity print platform. Version 4 extends APPE's leading edge for print reproduction with new performance efficiencies and breakthrough rendering features.

APE 4 enables printers to increase workflow efficiency and capitalize on the profit potential of innovations in inkjet print technology. To learn more, visit https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html

³ Coupe-bordures verticales et double rouleau inclus seulement avec l'imprimante HP DesignJet PostScript® de Z6dr44 pouces avec cutter vertical.

⁴ Fondé sur les tests HP internes. Une impression jusqu'à 20 % plus rapide en comparaison avec les imprimantes HP DesignJet Z2600 PostScript® et HP DesignJet Z5600 PostScript®. Peut varier en fonction du mode d'impression et du type de support.

⁵ Fonctionnalité lecteur de carte activée grâce à des solutions tierces en option.

Caractéristiques techniques

lm	nn	220	ior	١.

Impression		
Performance d'impression	Rapide: 80.5 m²/h sur support ordinaire Normale: 118,8 m²/b sur support couché Sup: 9,7 m²/h sur support follant¹	
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés	
Technologie	Jet d'encre thermique HP	
Marges	Rouleau: sans bordure sur tous les supports avec cutter vertical 4 Feuille à feuille: $5 \times 17 \times 5 \times 5$ mm	
Types d'encre	Pigmentaire HP Vivid	
Goutte d'encre	Double taille de gouttes 7/3 pl (M, C, NP) ; simple taille de gouttes 6 pl (J, RC, NM)	
Têtes d'impression	3 têtes d'impression universelles (valables pour toutes les couleurs)	
Buses de tête d'impression	2112 par couleur; 12 672 au total	
Précision des lignes	±0,1 % ⁵	
Largeur de ligne minimum	0,02 mm (résolution PDF de 1200 ppp)	
Stabilité des couleurs à court terme	< 1 dE2000 en moins de 5 minutes ⁷	
Répétabilité d'impression à long terme	Moyenne < 0,5 dE2000, 95% de couleurs < 1,4 dE2000 ⁷	
Densité optique max.	4 L* min/2,5 A1 ⁷	
Supports		
Alimentation	deux alimentations automatiques par rouleaux, changement intelligent des rouleaux, alimentation feuille à feuille par ouverture supérieure, bac de sortie, massicot horizontal automatique et coupe-bordures vertical (coupe tous les supports HP de qualité imprimante de la série Z, y compris la plupart des toiles)	
Largeur des rouleaux	279 à 1118 mm	
Diamètre maximal du rouleau	135 mm	
Format de feuille	210 x 279 à 1118 x 1676 mm	
Feuilles standard	A4, A3, A2, A1, A0	
Grammage	80 à 500 g/m²	
Épaisseur	Jusqu'à 0,8 mm	
Applications	Bannières; Graphismes pour expositions et événements; Film pour tables lumineuses; Cartes; Orthophotos; PLV/présentoirs; Affiches	
Mémoire	Mémoire (virtuelle) de 128 Go ⁸	
Disque dur	500 Go à cryptage automatique	
Connectivité		
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab); Interface certifiée USB 2.0 Hi-Speed pour l'impression directe depuis une clé USB	
Langues d'impression natives	Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL	
Chemins d'impression	Apple AirPrint, impression directe depuis un lecteur Flash USB, impression par e-mail, HP Click, pilote HP pour macOS, pilote HP pour Windows, pilote HP pour Linux, prise en charge de l'impression pour Chrome OS, hp Print Service Plugin pour Android, application HP Smart pour iOS et Android, HP SmartStream	
Pilotes	Pilotes Raster et PostScript pour Windows et macOS pilote PDF pour Windows 8 et ultérieur	
Fonctions de sécurité	HP Secure Boot, liste blanche, contrôle d'accès basé sur les rôles, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/pare-feu, gestion des certificats, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatible avec HP Web Jetadmin, compatible avec le gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage, effacement de disque sécurisé (DoD 5220.22-M), effacement de fichiers sécurisé, impression par code PIN, disque dur cryptè	
Dimensions (L x P x H)		
Imprimante	1802 x 695 x 998 mm	
Expédition	1950 x 766 x 718 mm	
Poids		
Imprimante	96 kg	
Expédition	132 kg	
Contenu de l'emballage	Imprimante HP DesignJet Z6 PostScript, têtes d'impression, cartouches d'encre de démarrage, support d'imprimante et bac de réception, mandrin, adaptateur 3 pouces, guide de référence, poster d'installation, cordon d'alimentation	
Logiciels et solutions HP	Logiciel d'impression HP Click, HP PrintOS, HP Web Jetadmin, UTILITAIRE HP DesignJet incluant HP Color Center, HP Partner Link, HP JetAdvantage Security Manager (en option), HP SmartStream (en option), HP SmartTracker (en option)	
Données environnementales		
Température de fonctionnement	5 à 40 °C	
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % d'humidité relative	
Température de stockage	-25 à 55 °C	
Acoustique		
Pression sonore	45 dB(A) (en fonctionnement), 33 dB(A) (inactive), < 16 dB(A) (veille)	
Puissance sonore	6,3 B(A) (en fonctionnement), 5,1 B(A) (inactive), <3,4 B(A) (veille)	
Alimentation	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
Usage	< 100 W (impression); < 32 W (prête); < 6,5 W (veille); 0,1 W (éteinte)	
Exigences	Tension d'entrée (détection automatique): 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max	
Largerices	Tension dentine (octection automatique) : 100-240 v (± 10 70), 30/00 ft2 (± 3 ft2), 2 MTIdX	

Certification

Sécurité	États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes Basse tension et EN 60950-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Singapour (PSB); Chine (CCC); Argentine (IRAM); Inde (BIS)
Électromagnétique	Conforme aux exigences de la classe B, y compris : États-Unis (règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive CEM), Australie (ACMA), Nouvelle-Zélande (RSM), Chine (CCC), Japon (VCCI), Corée (KCC), Afrique du Sud (SABS)
Environnementale	ENERGY STAR; ErP; DEEE; RoHS (UE, Chine, Corée, Inde); REACH; EPEAT
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel

Informations pour la commande

Accessoires	
1QF38A	Bobine de réception HP DesignJet de 44 pouces
5EK00A	Scanner HP HD Pro 2 42 pouces
5EK01A	Scanner HP SD Pro 2 44 pouces
8SW00A	Licence HP SmartStream Preflight Manager sur clef USB
8SW00AAE	Licence HP SmartStream Preflight Manager
8SW01A 8SW01AAE	HP SmartStream Print Controller USB pour la gamme d'imprimantes HP DesignJet HP SmartStream Print Controller pour HP DesignJet
8SW11A	HP SmartTracker USB pour DesignJet
8SW11AAE	HP SmartTracker pour DesignJet
CN538A	Adaptateur HP DesignJet pour médias à axe 3 pouces
CQ783A	Mandrin HP DesignJet de 24 pouces

Imprimante HP DesignJet Z6dr PostScript de 44 pouces avec coupe-bordures

Consommables d'impression HP d'origine

P2V25A	Tête d'impression DesignJet HP 746
P2V78A	Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml magenta
P2V79A	Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml jaune
P2V80A	Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml cyan
P2V81A	Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml rouge chromatique
P2V82A	Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml noir photo
P2V83A	Cartouche d'encre DesignJet HP 746 de 300 ml noir mat

Scanner HP SD Pro de 44 pouces Mandrin HP DesignJet de 44 pouces

PZV83A

Cartourie d'entre destre designet HP / 40 de 300 fm noir mat.

Willisez les encres authentiques HP Original et les têtes d'impression et supports d'impression grand format HP pour obtenir des performances constantes, de haute qualité et fables qui entrainent moins de temps d'arrêt. Ces composants essentiels sont conçus et produits ensemble pour former un système d'impression optimisé et les encres HP d'origine sont conçus et pur prolonger la durée de vie des têtes d'impression HP. Protégez votre investissement lors de l'achat d'une imprimante HP en utilisant les encres HP d'origine pour bénéficier d'une garantie HP totale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/go/OriginalHPinks.

Supports d'impression grand format conçus par HP

Q6581A Papier photo satiné à séchage instantané HP Universal (certifié FSC®)10 (recyclable)11 1067 mm

QbSB1 A Papier photo satine a sechage instantane HP Universal (certifie FSL*9)** (recyclable)** 106 / m x 30,5 m (42 pouces x 100 pieds)

E4J57A Toile mate HP Artist 1118 mm x 15,2 m (44 pouces x 50 pieds)

C6569C Papier couché à fort grammage HP (certifie FSC*9)** (recyclable)** 1067 mm x 30,5 m (42 pouces x 100 pieds)

CH025A Polypropylène mat HP Everyday, lot de 2 (recyclable)** 11067 mm x 30,5 m (42 pouces x 100 pieds)

pieds) CG460B Papier photo mat HP Premium (certifié FSC®)¹⁰ (recyclable)¹¹ 914 mm x 30,5 m (36 pouces x 100 pieds)

Pour l'ensemble de la gamme de supports d'impression grand format HP, veuillez consulter le site

Service et Assistance

U9ZE2E U9ZE2E Assistance matérielle de 3 ans HP avec intervention sur site jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux

U9ZE4E Assistance matérielle de 5 ans HP avec intervention sur site jour ouvré et conservation des supports défectueux

supports detectueux

UPZESPE Assistance matérielle post-garantie de 1 an HP et conservation des supports défectueux

H4518E Service d'installation HP avec configuration réseau

Les services de support HP offrent l'installation et la prise en charge étendue (par exemple 2, 3, 4 et

5 ans). Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/cpc

Performance maximale pour obtenir des images couleur avec une couverture de couleur 100 %. Imprimé sur la taille de rouleau maximale avec les encres Photo HP Vivid authentiques.

² Temps d'impression mécanique avec les encres photo HP Vivid d'origine.

⁴ A l'exception des vinyles auto-adhésifs et supports non découpables.

⁵ ± 0,1 % de la longueur du vecteur spécifié ou ± 0,2 mm (valeur la plus élevée) à 23° C, 50-60 % d'humidité relative, sur films mats HP A0 en mode normal ou optimisé avec encres photo HP Vivid.

⁶ Mesuré sur film polyester transparent mat HP.

⁸ Basé sur 4 Go de RAM.

⁸ Loce de la marque BMG FSC®-C115319, consultez le site http://www.fsc.org. Cord de licence de la marque BMG FSC®-C115319, consultez le site http://www.fsc.org. Certains produits certifiés FSC® ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

¹¹ Les papiers HP recyclables peuvent être recyclés par le biais des programmes de recyclage courants, ou selon les pratiques s'abécifiques à la région, ou peuvent être retournés via le programme de collecte des supports HP Grand Format. Les programmes de recyclage peuvent ne pas exister dans votre région. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.



















